

	VASTUVOOLU-PLAATSOOJUSVAHETI			PÖÖRLEV SOOJUSVAHETI		RISTIVOOLU-PLAATSOOJUSVAHETI		
	SA 431 EC LT	SA 481 EC LT	SA 540 EC LT	SA RW 130 EC LT	SA RW 150 EC LT	SA ECO 90 EC LT	SA ECO 130 EC LT	SA ECO 180 EC LT
Kanaliliitmikud R-mudel	 Kõrgus 575 mm	 Kõrgus 575 mm	 Kõrgus 890 mm	 Kõrgus 550 mm	 Kõrgus 560 mm	 Kõrgus 480 mm	 Kõrgus 480 mm	 Kõrgus 755 mm
Kanaliliitmikud L-mudel								
Ühenduskanalite suurus	4 x Ø 160 mm	4 x Ø 160 mm	4 x Ø 200 mm	4 x Ø 160 mm	4 x Ø 160 mm	4 x Ø 125 mm	4 x Ø 160 mm	4 x Ø 200 mm
Soovituslik eluruumide ruutmeetrite arv	< 200	< 245	< 350	< 250	< 280	< 150	< 250	< 350
Max õhukogus (l/s, 50 Pa)	110	140	160	130	150	100	130	180
Ventilaatorid	2 x 119 W EC	2 x 170 W EC	2 x 170 W EC	2 x 119 W EC	2 x 170 W EC	2 x 119 W EC	2 x 119 W EC	2 x 170 W EC
Temperatuuriline kasutegur - heitõhu temperatuur (min piir)	u 83% +0,5 °C	u 83% +0,5 °C	u 83% +0,5 °C	81% -5 °C	81% -5 °C	u 60% +3 °C	u 60% +3 °C	u 60% +3 °C
Ventilatsiooni juhtimine	5-astmeline elektrooniline kaugjuhtimine	5-astmeline elektrooniline kaugjuhtimine	5-astmeline elektrooniline kaugjuhtimine	5-astmeline elektrooniline kaugjuhtimine	5-astmeline elektrooniline kaugjuhtimine	5-astmeline elektrooniline kaugjuhtimine	5-astmeline elektrooniline kaugjuhtimine	5-astmeline elektrooniline kaugjuhtimine
Järeloojendus: - elektriga - veega (W)	elektritenn 0–600 W vesikalorifeer	elektritenn 0–600 W vesikalorifeer	elektritenn 0–1000 W vesikalorifeer	elektritenn 0–600 W	elektritenn 0–600 W	elektritenn 0–600 W vesikalorifeer	elektritenn 0–600 W vesikalorifeer	elektritenn 0–1200 W vesikalorifeer
Filtrid: - sissepuhkeõhk - väljatõmbeõhk	G3-F7 G3	G3+F7 G3	G3+F7 G3	G3+F7 G3	G3+F7 G3	F7 (kuumuskindel 190 °C) G3	F7 (kuumuskindel 190 °C) G3	F7 (kuumuskindel 190 °C) G3
Filtrivaht	jah	jah	jah	jah	jah	jah	jah	jah
Kaminalüliti	jah	jah	jah	jah	jah	jah	jah	jah
Paigalduskoht	sisepaigaldus	sisepaigaldus	sisepaigaldus	sisepaigaldus	sisepaigaldus	sisepaigaldus	sisepaigaldus	sisepaigaldus
Kaal kg	54	54	100	53	53	41	41	62
Toiteühendus	Pistik (230 V, 10 A)	Pistik (230 V, 10 A)	Pistik (230 V, 16 A)	Pistik (230 V, 10 A)	Pistik (230 V, 10 A)	Pistik (230 V, 10 A)	Pistik (230 V, 10 A)	Pistik (230 V, 10 A)
Soojusvaheti elemendi möödavool - suvekasutus	manuaalne	manuaalne	manuaalne	automaatne	automaatne	manuaalne	manuaalne	manuaalne
Jäätumiskaitse - temperatuurimõõtmiste põhjal	jah	jah	jah	jah	jah	jah	jah	jah
Laekinnitusplaat: - snap on / snap off	jah	jah	ei	jah	jah	jah	jah	ei
Kondensaadi eemaldusava	Cu Ø12 mm	Cu Ø12 mm	Cu Ø12 mm	Cu Ø12 mm	Cu Ø12 mm	Cu Ø12 mm	Cu Ø12 mm	Ø15 mm (integreeritud veelukkk)
LISATARVIKUD:								
- niiskussandur (RH%)	jah	jah	jah	jah	jah	jah	jah	jah
- süsinikdioksiidi andur (CO2)	jah	jah	jah	jah	jah	jah	jah	jah
- elektrifilter (EF)	-	-	jah	-	-	-	-	-
- seinale kinnitamise pakett	jah	jah	-	jah	jah	jah	jah	jah
- seinaraam	-	-	jah	-	-	-	-	-
- jäätumiskaitse, eelsoojendustenn, mis tõstab talvekindlust	eelküte 0–1000 W	eelküte 0–1000 W	eelküte 0–2000 W	eelküte 0–1000 W	eelküte 0–1000 W	eelküte 0–1000 W	eelküte 0–1000 W	eelküte 0–1000 W
- jahutuskalorifeer/maakülm (manuaalne)	jah	jah	jah	jah	jah	jah	jah	jah
- aurutõkke läbiviigumansett	jah	jah	jah	jah	jah	jah	jah	jah