

	VASTUVOOLU-PLAATSOOJUSVAHETI						PÖÖRLEV SOOJUSVAHETI	
	SA431 Premium	SA481 Premium	SA540 Premium	SA710 Premium	SA 850 Premium	SA 425 EC	SA RW 130 EC	SA RW 150 EC
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: red;">●</span> = SISSEPUHKEÕHK</li> <li><span style="color: yellow;">●</span> = VÄLJATÕMBEÕHK</li> <li><span style="color: blue;">●</span> = VÄLISÕHK</li> <li><span style="color: orange;">●</span> = HEITÕHK</li> </ul>								
Kanaliliitmikud R-mudel	 Kõrgus 575 mm	 Kõrgus 575 mm	 Kõrgus 890 mm	 Kõrgus 890 mm	 Kõrgus 890 mm	 Kõrgus 860 mm	 Kõrgus 550 mm	 Kõrgus 550 mm
Kanaliliitmikud L-mudel								
Ühenduskanalite suurus	4 x Ø 160 mm	4 x Ø 160 mm	4 x Ø 200 mm	4 x Ø 200 mm	4 x Ø 250 mm	4 x Ø 160 mm	4 x Ø 160 mm	4 x Ø 160 mm
Soovituslik eluruumide ruutmeetrite arv	< 200	<245	< 350	<400	<480	< 200	<250	< 280
Max õhukogus (l/s, 50 Pa)	110	140	160	220	260	118	130	150
Ventilaatorid	2 x 119 W EC	2 x 170 W EC	2 x 170 W EC	4 x 119 W EC	4 x 170 W EC	2 x 117 W EC	2 x 119 W EC	2 x 170 W EC
Temperatuuriline kasutegur - heitõhu temperatuur (min piir)	η 83% +0,1 °C	η 83% +0,1 °C	η 83% +0,1 °C	η 83% +0,1 °C	η 83% +0,1 °C	η 83% +3°C	81% -9,2 °C	81% -9,2 °C
Ventilatsiooni juhtimine	5-astmeline elektrooniline kaugjuhtimine	5-astmeline elektrooniline kaugjuhtimine	5-astmeline elektrooniline kaugjuhtimine	5-astmeline elektrooniline kaugjuhtimine	5-astmeline elektrooniline kaugjuhtimine	Elektrooniline juhtimine	5-astmeline elektrooniline kaugjuhtimine	5-astmeline elektrooniline kaugjuhtimine
Järelsoojendus: - elektriga - veega (W)	elektritenn 0–600 W vesikalorifeer	elektritenn 0–600 W vesikalorifeer	elektritenn 0–1000 W vesikalorifeer	elektritenn 0–1000 W vesikalorifeer	elektritenn 0–2000 W vesikalorifeer	-	elektritenn 0–600 W	elektritenn 0–600 W
Filtrid: - sissepuhkeõhk - väljatõmbeõhk	G3-F7 G3	G3+F7 G3	G3+F7 G3	G3+F7 G3	G3+F7 G3	F7 G3	G3+F7 G3	G3+F7 G3
Filtrivaht	jah	jah	jah	jah	jah	jah	jah	jah
Välised liitmikud - võimsuse reguleerimine (0–10 V) - kodus/ära -lüüti - väline kaminalüliti	jah jah jah	jah jah jah	jah jah jah	jah jah jah	jah jah jah	-	jah jah jah	jah jah jah
Integreeritud niiskusandur	jah	jah	jah	jah	jah	-	jah	jah
Kaminalüliti	jah	jah	jah	jah	jah	-	jah	jah
Paigalduskoht	sisepaigaldus	sisepaigaldus	sisepaigaldus	sisepaigaldus	sisepaigaldus	sisepaigaldus	sisepaigaldus	sisepaigaldus
Kaal kg	54	54	100	128	128	39	53	53
Toiteühendus	Pistik (230 V, 10 A)	Pistik (230 V, 10 A)	Pistik (230 V, 16 A)	Pistik (230 V, 16 A)	Püsiv (400 V / 16 A)	Pistik (230 V, 10 A)	Pistik (230 V, 10 A)	Pistik (230 V, 10 A)
Soojusvaheti elemendi moodavool - suvekasutus - jahutuse salvestus	automaatne automaatne	automaatne automaatne	automaatne automaatne	automaatne automaatne	automaatne automaatne	automaatne -	automaatne automaatne	automaatne automaatne
Jäätumiskaitse - heitõhu temperatuuri põhjal - väljatõmbeõhu niiskus / temperatuuri reguleerimine - talvekindlus	eelküte 0–1000 W sujuv jah	eelküte 0–1000 W sujuv jah	eelküte 0–2000 W sujuv jah	eelküte 0–2000 W sujuv jah	eelküte 0–3000 W sujuv jah	eelsoojendus, kanaliradiaator 1200 W sujuv	eelküte 0–1000 W sujuv jah	eelküte 0–1000 W sujuv jah
Laekinnitusplaat: - snap on / snap off	jah	jah	ei	ei	ei	ei	jah	jah
Kondensaadi eemaldusava	Cu Ø12 mm	Cu Ø12 mm	Cu Ø12 mm	Cu Ø12 mm	Cu Ø12 mm	Cu Ø32 mm	Cu Ø12 mm	Cu Ø12 mm
<b>LISATARVIKUD:</b> - graafiline juhtseade	jah	jah	jah	jah	jah			
- niiskusandur (RH%)	jah	jah	jah	jah	jah	jah	jah	jah
- süsinikdioksiidi andur (CO2)	jah	jah	jah	jah	jah	jah	jah	jah
-niiskus-/süsinikdioksiiditaseme andur (2–10 V)	jah	jah	jah	jah	jah	-	jah	jah
- elektrifilter (EF)	-	-	jah	jah	jah	-	-	-
- seinale kinnitamise pakett	jah	jah	-	-	-	-	jah	jah
- seinaraam	-	-	jah	jah	jah	jah	-	-
- entalpia-element	-	-	-	-	-	jah	-	-
- jahutuskalorifeer/maakülm (manuaalne)	jah	jah	jah	jah	jah	jah	jah	jah
- aurutõkke läbiviigumansett	jah	jah	jah	jah	jah	-	jah	jah